



LIČILAC d.o.o., Dukićeva 29/F, 52 100 Pula, za izvođenje signalizacije na javnim prometnicama, završnih i obrtničkih radova u građevinarstvu; Uprava: Sanjin Peruško; MB: 3203166; OIB: 73018544076; PDV broj: HR73018544076; TEL: 052/542-848; FAX: 052/542-873; e-mail: info@licilac.hr; IBAN: HR1223800061130002806; SWIFT: ISKBHR2X

**IZJAVA O SVOJSTVIMA br.: PZ 03/2023**

**01. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

**STALNI PROMETNI ZNAKOVI - PLOČA ZNAKA S FOLIJOM I OBUJMICOM**

**02. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element na osnovi kojega se mogu prepoznati građevinski proizvodi sukladno članku 11 (4):**

**3M Diamond Grade DG<sup>3</sup>**

**Prometni znakovi s folijom**

KRUG (PZKR)	KVADRAT (PZKV)	KVADRAT S OJAČANJEM (PZKVU)	OSMEROKUT (PZO)	ROMB (PZR)	ROMB S OJAČANJEM (PZRU)	TROKUT (PZT)	OBRNUTI TROKUT (PZTO)
PZKR 40	PZKV 30	PZKVU 60	PZO 40	PZR 40	PZRU 60	PZT 60	PZTO 60
PZKR 60	PZKV 35	PZKVU 75	PZO 60	PZR 60	PZRU 90	PZT 90	PZTO 90
PZKR 90	PZKV 40	PZKVU 90	PZO 90	PZR 90		PZT 120	PZTO 120
	PZKV 45						
	PZKV 50						
	PZKV 60						
	PZKV 75						
	PZKV 90						

PUTOKAZ S OJAČANJEM (PZSU)	PRAVOKUTNIK (PZP)	PROMETNA PLOČA/LAMELE (PZVP)
PZSU 10024	PZP 2040	PZVP 200X200
PZSU 13024	PZP 2318	PZVP 400X200
PZSU 13036	PZP 25100	PZVP 500X300
PZSU 13048	PZP 3060	
	PZP 30100	
	PZP 3530	
	PZP 4020	
	PZP 4060	
	PZP 4422	
	PZP 4540	
	PZP 5030	
	PZP 6030	
	PZP 6040	
	PZP 7035	
	PZP 8020	
	PZP 9045	

**03. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom kako ju predviđa proizvođač:**

Stalna vertikalna cestovna signalizacija - Stalni prometni znakovi - Ploča znaka s folijom i obujmicom

**04. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača sukladno članku 11(5):**LIČILAC d.o.o., Dukićeva 29/F, 52 100 Pula, OIB: 73018544076, pogon: Dukićeva 29/F, 52 100 Pula  
info@licilac.hr, [www.licilac.hr](http://www.licilac.hr) tel.: + 385 52 542 848, fax: + 385 52 542 873**05. Naziv, adresa ovlaštenog zastupnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2):**

Nemamo zastupnika.

**06. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjeravanja nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je određeno u Prilogu V:**

Sustav 1

**07. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji vrijedi harmonizirani standard:**

HRN EN 12899-1:2008 (EN 12899-1:2007)

IGMAT d.d., identifikacijski broj prijavljenog tijela 1373, napravio je ocjenu o nepromjenjivosti svojstava proizvoda br. 9-CS-23, i početni pregled pogona i tvorničke kontrole proizvodnje, te izvodi redovni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje u okviru sustava 1, te je izdao CE certifikat o stalnosti svojstava br.: 1373-CPR-0312.

**08. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdana europska tehnička ocjena: Nema.****09. Deklarirana svojstva**

Osnovne značajke:	Vrijednost:	Harmonizirane tehničke specifikacije:
-------------------	-------------	---------------------------------------

Otpornost na horizontalna opterećenja:		
Pričvršćivajući elementi	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.14)
Učinak vjetra	WL5	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.1)
Privremene deformacije	TDB4	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.1)
Dinamički snježni pritisak	DSL1	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.3)
Opterećenje u točki	PL0	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.2)
Trajne deformacije	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.2)
Radni faktor sigurnosti	PAF1	HRN EN 12899-1:2008, (5.2)

Karakteristike vidljivosti:		
Kromatičnost pri dnevnom svjetlu i svjetlosni faktor	Usklađeno s ETA 18/0405 (CR2)	HRN EN 12899-1:2008, (4.2) Declaration of Performance 3M Diamond Grade DG <sup>3</sup> (August 2020)
Koeficijent retrorefleksije RA	Usklađeno s ETA 18/0405 (RA3)	HRN EN 12899-1:2008, (4.2) Declaration of Performance 3M Diamond Grade DG <sup>3</sup> (August 2020)
Udarna čvrstoća	Usklađeno s ETA 18/0405	HRN EN 12899-1:2008, (4.2) Declaration of Performance 3M Diamond Grade DG <sup>3</sup> (August 2020)
Otpornost na vremenske utjecaje	Usklađeno s ETA 18/0405	HRN EN 12899-1:2008, (4.2) Declaration of Performance 3M Diamond Grade DG <sup>3</sup> (August 2020)

Trajnost:		
Korozijska otpornost	SP2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.7)

**10. Svojstva proizvoda navedenog u točki 1 i 2, u skladu su sa deklariranim svojstvima iz točke 9.**

Za izdavanje ove izjave o svojstvima, odgovoran je isključivo proizvođač naveden u točki 4.

Pula, 17.03.2023.

LIČILAC d.o.o.

Direktor: Sanjin Peruško